

Línea Calor

Freidora pedestal a gas

VFP-18PRO

Freidora 2 canastillas.



VENTUS®



Capacidad de equipo

Cap. Neta
18 Lts

Producción/hora
40 Kg



Dimensiones equipo

Ancho
39.8 cm

Fondo
76.5 cm

Alto
112.8 cm



Peso equipo

Peso Neto
60 Kg

Peso Bruto
72 Kg



Especificaciones energéticas

Potencia
90,000 BTU



Número de canastillas

02
unidades



Tipo de gas y presión

GLP
29 mbar

GN
20 mbar



Consumo nominal


GLP
1895 g/h

GN
2,484 m/h



Consumo térmico nominal

26 Kw (Hi)



Descripción

- Freidora de pedestal.
- Producción hasta 40 Kg de papas por hora.
- Estructura de acero inoxidable.
- Válvula Americana Robertshaw.
- Cuba independiente al cuerpo del equipo con recubrimiento de teflón.
- Sensor de seguridad para corte de temperatura.
- Temperatura de trabajo de 30°C a 199°C.
- Control de temperatura automático.
- Fácil de uso y apagado simple.
- Tipo de gas GLP/ GN.
- Alta potencia en baja presión.
- Tubo de vaciado desde la llave de corte del depósito.
- Incluye 2 canastillas.